

COMUNE DI FILAGO
PROVINCIA DI BERGAMO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIMITERO DI MARNE
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO

Data, 11/02/2019

IL TECNICO

SILVIA MARIA VAVASSORI architetto
via Donizetti 109 - 24030 Brembate Sopra (Bg)

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 A.1.3.030.12 7.a2	Fornitura e posa in opera di giunto strutturale costituito da postirolo estruso densità 35kg/mc spessore cm 2 da inserire nello stacco strutturale del nuovo edificio con quello esistente e coprigiunto angolare tra solaio e muro edificio esistente con doppia lamiera preverniciata a fissaggio differenziato sovrapposto per lasciare libero lo scorrimento orizzontale della struttura al fine di ottenere una perfetta resistenza meccanica e chimica agli agenti atmosferici esterni. euro (sessantacinque/00)	m	65,00
Nr. 2 A.1.3.35.76.a	Formazione di arco ribassato secondo disegno di progetto da eseguire con dima e casseri in getto di calcestruzzo armato con spezzoni inseriti nell'architrave della muratura compreso casseri, sostegni materiale e ogni onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte euro (quattrocento/00)	cadauno	400,00
Nr. 3 A.1.3.46.1.a	Fornitura e posa in opera di manufatto cimiteriale prefabbricato in calcestruzzo armato e vibrato per ossario a 6 e 4 fori verticali (OS40), nel rispetto del modulo in progetto prodotto secondo le norme vigenti, dimensioni effettive esterne 90x135x90 peso 1085kg e 90x90x90 peso 723kg posizionato in opera, compreso la fornitura di sigillo in cls dimensioni 38x38 sp 3 cm per chiusura ossario frontale SENZA maniglie, conformi alle normative vigenti, il getto integrativo di fissaggio e sigillatura dei moduli prefabbricati e quanto occorrente a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (settantaotto/50)	cadauno	78,50
Nr. 4 A.1.3.48.a1	Fornitura e posa in opera di lastra in marmo bianco (carrara o biancone da scegliere a cura della DL) dimensioni 45x45 cm sp 2 cm fissate con borchie in acciaio semplici rotonde piatte con funzione di fissaggio e rimozione delle lastre, a norma delle vigenti normative e rispondenti all'utilizzo per cui sono indicate. euro (quarantadue/00)	cadauno	42,00
Nr. 5 A.4.3.1.a7	FORNITURA DI SCALA A PALCHETTO TIPO CC/Br, COSTRUITA INTERAMENTE IN ALUMINIO ELETTROSALDATO CON MONTANTI IN PROFILATO DI mm 60X30X2, GRADINO IN PROFILATO ANTISCIVOLO DI mm 150X20 FISSATI AI MONTANTI CON ATTACCHI PRESSOFUSI. DOPPIO CORRIMANO LATERALE IN PROFILATO DIAM mm 30X2 COMPLETA DI BALAUSTRATA h.mm 1000 SUI TRE LATI, CON RELATIVI PARAPIEDI REGOLARMENTARI SUI TRE LATI DI mm 150. PIANETTO PORTAOGGETTI IN ALLUMINIO MANDORLATO, IN TESTA. PIANEROTTOLO IN LAMIERA MANDORLATA DO mm 460X450 DOATATA DI n 4 RUOTE RETRAIBILI E PIVOTTANTI CHE CONSENTONO LA STABILITA' A TERRA GRAZIE AL PESO DELLA PERSONA OPPURE DI n 2 RUOTE FISSE POSTERIORI UTILI ALLO SPOSTAMENTO DELLA SCALA, A USO CARIOLA. ALTEZZA UTILE mm 750 ALTEZZA TOTALE mm 1750 DA N 3 ALZATE. SCALA COSTRUITA SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 6 A.6.11.1.03.a 2	Assistenza muraria per lavorazioni, opere e impianti tecnologici inerenti l'appalto, formazione di piccole opere a corredo degli impianti elettrici e forniture materiali quali sabbia cemento ecc, compresa l'esecuzione di fori passaggi e quanto altro si rendesse necessario al fine di eseguire le opere a perfetta regola d'arte secondo quanto ordinato dalla DL e non espressamente indicato nelle voci a corredo delle opere da eseguire ma che risultassero necessarie al completamento al fine di dare tutte le voci ricomprese nell'appalto a perfetta regola d'arte. euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 7 A.8.3.1.c	APPRONTAMENTO CANTIERE CON FORMAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE E CARTELLI PER TRANSITO VEICOLI E PEDONI IN PROSSIMITA' DEL CANTIERE ANCHE IN CONCOMITANZA DEL CARICO O SCARICO DEL MATERIALE DA AUTOMEZZO, SISTEMI DI SEGNALALZIONE DEI LAVORI E IDONEE PROTEZIONI AL TRANSITO PEDONALE IN VISITA AL CIMITERO CON MESSA IN SICUREZZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DAL PSPC E DALLA NORMATIVA VIGENTE euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 8 A1.3.030.000 10.b3	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati separatamente), confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3 euro (centodiciannove/78)	m3	119,78
Nr. 9 A1.3.030.000 15.c5	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente, confezionato con aggregati idonei e con classe: **C30/37 (ex Rck 37 N/mm2) - esposizione XC2 - consistenza S4 euro (centoottantadue/15)	m3	182,15
Nr. 10 A1.3.030.000 30.h3	Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori fino a 3,5 metri di altezza,TRAVI, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, confezionato con aggregati idonei e con classe: C35/45 (ex Rck 45 N/mm2) - esposizione XC1 - consistenza S4 euro (duecentotredici/22)	m3	213,22
Nr. 11 A1.3.030.000 45.a	** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata qualita' B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, e l'eventuale ponteggio esterno euro (uno/45)	kg	1,45
Nr. 12 A1.3.030.000 50.a	Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualita' B450C, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri ** per sottofondi di pavimenti euro (uno/38)	kg	1,38
Nr. 13 A1.3.030.000 55.a7	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, COMPRESO smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per opere di fondazione (plinti, travi rovesce, piastre per basamenti) euro (trentauno/85)	m2	31,85
Nr. 14 A1.3.030.000	Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, COMPRESI smussi, distanziatori, giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a superficie bagnata di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
55.h6	cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori euro (quarantadue/95)	m2	42,95
Nr. 15 A1.3.030.125 .a4	Fornitura e posa in opera di giunto strutturale costituito da postirolo estruso densità 35kg/mc spessore cm 2 da inserire nello stacco strutturale del nuovo edificio con quello esistente e coprigiunto angolare tra muro e muro in alluminio preverniciato provvisto di cavità posteriore a coda di rondine nella quale vengono inserite clips in acciaio che ne permettono il fissaggio al fine di ottenere una perfetta resistenza meccanica e chimica agli agenti atmosferici esterni. euro (cinquantasei/00)	m	56,00
Nr. 16 A1.3.035.000 55.b058	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , COMPRESI i pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 25 cm euro (quarantasette/99)	m2	47,99
Nr. 17 A1.3.035.000 55.b081	Muratura in blocchi cavi di conglomerato cementizio, poste in opera con malta da muratura con classe di resistenza M5 , COMPRESI EVENTUALI pezzi speciali e le strutture di irrigidimento, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 2,00 m2): "da intonacare", spessore 8 cm euro (trentatre/74)	m2	33,74
Nr. 18 A1.3.035.000 65.b8	Irrigidimenti ORIZZONTALi per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro, COMPRESO il ferro di armatura, comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno; spessore 25 cm euro (ventisette/31)	m	27,31
Nr. 19 A1.3.035.000 65.d8	Irrigidimenti verticali per murature in blocchi cavi, compresi i calcestruzzi C25/30 di riempimento del foro,COMPRESO il ferro di armatura , comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno: pilastri a 2 fori, spessore 25 cm euro (cinquantasette/98)	m	57,98
Nr. 20 A1.3.035.000 75.f5	Fornitura e posa in opera di architrave prefabbricato in calcestruzzo armato, PER APERTURE IN PARETE comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno, euro (trentauno/47)	m	31,47
Nr. 21 A1.3.050.000 15.a4	Esecuzione di intonaco rustico di fondo per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm, COMPRESA LA POSA DI RETE FIBRORINFORZATA eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto E RETE FIBRORINFORZATA euro (ventitre/30)	m2	23,30
Nr. 22 A1.3.050.000 30.a4	Esecuzione di intonaco di finitura per interni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte), comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): arricciatura con stabilitura euro (quattordici/16)	m2	14,16
Nr. 23 A1.3.050.000 50.a2	Esecuzione di intonaco rustico di fondo per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, spessore massimo 1,5 cm COMPRESA LA POSA DI RETE FIBRORINFORZATA, escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): ** intonaco tradizionale di malta bastarda con sabbia vagliata, 200 kg di cemento R 32.5 e 300 kg di legante idraulico per m3 di impasto euro (ventidue/38)	m2	22,38
Nr. 24 A1.3.050.000 55.a2	Esecuzione di intonaco di finitura per esterni su superfici verticali e orizzontali in piano, realizzato su intonaco rustico (da contabilizzare a parte), escluso l'eventuale ponteggio esterno (misurazione: vuoto per pieno con deduzione dei vuoti per la sola quantita' eccedente i 4 m2 solo nel caso si debbano compensare le riquadrature di spallette e voltini; superficie effettiva in caso contrario): finitura a civile per esterni con premiscelato a base calce, eseguita immediatamente dopo la realizzazione dell'intonaco rustico euro (sedici/49)	m2	16,49
Nr. 25 A1.3.055.000 30.a01	Sottofondo tradizionale, spessore fino a 7/8 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto euro (ventiuno/53)	m2	21,53
Nr. 26 A1.3.055.000 30.e+ f1	Sottofondo tradizionale e alleggerito, spessore fino a 10 cm, per formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, senza obbligo di piano: con 250 kg di cemento R 32,5 per m3 di impasto, alleggerito con polistirolo euro (trentadue/92)	m2	32,92
Nr. 27 A1.3.055.000 40.a	Massetto di calcestruzzo per formazione di pendenze su tetti piani o protezione di manti impermeabili, spessore medio 5 cm tirato sotto stadia ** con impasto di 300 kg di cemento R 32,5 per m3 di sabbia e ghiaietto euro (diciotto/43)	m2	18,43
Nr. 28 A1.3.055.000 45	Fornitura e posa di rete zincata antiritiro di diametro 2 mm e maglia 5 x 5 cm euro (tre/27)	m2	3,27
Nr. 29 A2.3.010.001 65.a	Rimozione di rivestimenti esterni di facciata, contorni, davanzi zoccolini in pietra o simili, compresa malta/colle di ancoraggio, compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, COMPRESI il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero e le eventuali opere di presidio euro (ventidue/15)	m2	22,15
Nr. 30	Rimozione di lattonerie varie (converse, canali, scossaline, tubi), compreso l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A2.3.010.001 75.a2	dell'autoveicolo e eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, COMPRESI il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (ventuno/52)	m	21,52
Nr. 31 A2.3.010.001 80.b8	Rimozione di serramenti in legno o ferro comprese eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, COMPRESI il falso da smurare il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione, gli oneri di smaltimento/recupero, l'eventuale ponteggio esterno e le eventuali opere di presidio euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 32 A2.3.040.000 05.d	Solaio piano a nervature parallele, in calcestruzzo ed elementi forati/composti in laterizio, completo di travetti, cordolo all'incastro, soletta superiore di 4 cm di spessore e rompitratta in calcestruzzo, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, i casseri e l'armatura provvisoria di sostegno per un'altezza massima di 3,50 m da piano a piano, escluso l'eventuale ponteggio esterno e il ferro previsto dal dimensionamento strutturale, da contabilizzare separatamente: altezza del laterizio 22 cm e soletta di 4 cm - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4 euro (ottantacinque/20)	m2	85,20
Nr. 33 A2.3.040.000 20.c11	Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento strutturale: spessore 5+14+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S4. NB: IL SOLAIO SARA' DA POSARE DOPO LA POSA DEGLI ELEMENTI PREFABBRICATI DEI LOCULI OSSARIO AL FINE DI POTER OPERARE AGEVOLMENTE LA MOVIMENTAZIONE VERTICALE DEI PESI DEI PREFABBRICATI SENZA LA SUPERIORE CHIUSURA DEL LOCALE euro (novantaotto/83)	m2	98,83
Nr. 34 C0.3.015.000 15.b12	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma, previa spalmatura di vernice primer; con giunti sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo di superficie), con deduzione dei vuoti superiori al m2 COMPRESA assistenza muraria alla posa in opera: prima membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere a filo continuo da 170g/m2 da 4 mm e seconda membrana armata con non tessuto in fibra di poliestere da 4 mm e ricoperta con scaglia di ardesia euro (trentanove/50)	m2	39,50
Nr. 35 D0.3.010.000 05.a3	Fornitura in opera di converse per compluvi fissate alla struttura portante con viti e chiodi, comprese eventuali borchie e le saldature a stagno o sigillatura con mastice speciale, COMPRESA assistenza muraria alla posa in opera: in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 100 cm euro (undici/42)	kg	11,42
Nr. 36 D0.3.010.000 10.d042	Fornitura in opera di scossaline per falde normali di tetto, a muro, per camini, con giunti a sovrapposizione chiodati a doppia fila di rivetti di rame e saldatura a stagno o sigillatura con mastice speciale, COMPRESA assistenza muraria alla posa in opera: in lamiera zincata preverniciata 8/10 mm sviluppo 50 cm euro (otto/80)	kg	8,80
Nr. 37 D0.3.010.000 15.h3	Fornitura in opera di tubi pluviali aggraffati, in qualsiasi diametro, compresi braccioli di sostegno per colonne, le curve e i raccordi ed COMPRESI i pezzi con lavorazione speciale nonche' l'assistenza muraria alla posa in opera: lamiera preverniciata diametro 10 cm spessore 6/10 euro (cinquantatre/00)	kg	53,00
Nr. 38 E0.3.015.000 05.b8	Fornitura E POSA IN OPERA di zoccolino piano in lastre di pietra naturale con faccia a vista lucidata, altezza COME ESISTENTE, spessore 1 cm, coste rifilate, lunghezze libere COMPRESA l'assistenza muraria: ** serizzo Antigorio/ granito grigio COME ESISTENTE IN PROSECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLE FACCIATE euro (ventisette/50)	m	27,50
Nr. 39 E0.3.020.000 12.a7	FORNITURA E POSA IN OPERA di lastre normali rettangolari SPALLE E CONTORNI esterni in pietra naturale, spessore 18 mm circa, a piano di sega e coste rifilate, levigare e lucidare in opera,COMPRESA la posa in opera e l'assistenza muraria : SERIZZO ANTIGORIO/ GRANITO GRIGIO COME ESISTENTE SULLE MEDESIME APERTURE ESISTENTI LARGHEZZA MASSIMA 35 cm euro (ottantasette/20)	m2	87,20
Nr. 40 F0.3.005.000 26.d2	FORNITURA E POSA IN OPERA DI piastrelle in gres porcellanato di prima qualità compresa colla e sigillatura su sottofondo già predisposto: dimensioni 30x30 cm euro (cinquantacinque/16)	m2	55,16
Nr. 41 M0.3.010.00 010.b4	Fornitura e posa in opera di porte di in ferro, interne ed esterne, e ante per locali tecnici, in profilati normali (profili a freddo) ad UN BATTENTE DIMENSIONI .90X2.10 m COMPRESO FALSO DA PREMURARE, completi di accessori, pannello cieco, ferramenta di movimento e chiusura, cerniere in ferro e serratura con maniglia in ferro E CHIUSURA CON CHIAVE, compreso pannello di chiusura e l'assistenza muraria alla posa in opera : ** in profilati tubolari zincati, per porte fodrinare COMPRESA VERNICIATURA CON FONDO ANTIRUGGINE E VERNICE COLORE GRIGIO ANTRACITE DELLA PORTA euro (duecentosettanta/00)	m2	270,00
Nr. 42 P0.3.005.000 10.b	Applicazione di isolante inibente su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura: ** con materiale acrilico euro (uno/57)	m2	1,57
Nr. 43 P0.3.005.000 10.e	Applicazione di isolante inibente su pareti e soffitti nuovi ad una mano data a pennello prima della tinteggiatura: primer acrisilossanico per esterno per la successiva tinteggiatura come al P.3.10.22 euro (due/48)	m2	2,48
Nr. 44	Tinteggiatura con idropittura opaca lavabile classe 2 secondo la norma UNI - EN 13300 con materiali in tinta unica bianca o chiara su pareti e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P0.3.010.000 30.b	soffitti nuovi interni, a due mani date a pennello od a rullo previa pulitura del fondo ed eventuali piccole stuccature alle superfici rasate a gesso, su fondo gia' isolato: ** su intonaco civile euro (quattro/37)	m2	4,37
Nr. 45 P0.3.010.000 40	Tinteggiatura con pitture al solvente a due mani su pareti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni, su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo), su fondo gia' isolato euro (otto/24)	m2	8,24
Nr. 46 PRC.01	L'appaltatore è tenuto a redigere l'offerta a corpo che si intende integrativa agli elaborati grafici di progetto, ed ha lo scopo di individuare e fissare tutti gli elementi dell'appalto sia edile che impiantistico. Pertanto nell'offerta stessa è compreso tutto ciò, anche non espressamente citato, atto a dare l'opera finita in ogni sua parte e di conseguenza tutti i lavori e le forniture edili e impiantistiche si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, mezzi d'opera, ecc. necessari per dare l'opera eseguita e ultimata in ogni sua parte a regola d'arte, perfettamente funzionante ed idonea all'uso a cui è destinata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, con l'adozione di tutte le misure previste dalle norme per la prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e successive integrazioni. La Ditta appaltatrice sarà tenuta a metter in opera SOLO le apparecchiature, materiali, manufatti indicati per le singole forniture così come stabilito nella richiesta offerta previa autorizzazione scritta della DL rilasciata in sede di campionatura e/o durante il corso d'opera. Sarà inoltre facoltà della DL scegliere apparecchiature e materiali di altri tipi equivalenti e quelli contrattuali per qualità e costo. Si sottolinea che tutte le apparecchiature, accessori e componenti dell'opera in oggetto dovranno essere marcate CE qualora prevista la marcatura senza che vi sia l'obbligo da parte della DL di controllo preventivo, è lo stesso appaltatore che si assume l'obbligo di fornire solo materiali conformi e rispondenti allenorme e Leggi vigenti al momento delleseecuzione dell'appalto. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore /ditta dovrà richiedere per scritto alla DL, in sede di campionatura, la conferma di tutte le apparecchiature, materiali e manufatti riportati nell'offerta offerta. In mancanza della conferma scritta della DL, eventuali apparecchiature e materiali presenti in cantiere, non verranno accettati e pertanto la Ditta dovrà provvedere, a suo carico, all'immediato allontanamento sostituendole con altre di gradimento della DL. Al termine dei lavori la Ditta dovrà fornire alla DL, le certificazioni dei prodotti oltre la copia degli elaborati grafici e degli schemi quadri elettrici di come eseguito gli impianti, la dichiarazioni di conformità di ogni impianto eseguito, le documentazioni tecniche e le certificazioni, rilasciate da Istituti autorizzati dal Ministero, atti a garantire la rispondenza dei materiali ed apparecchiature installate alle caratteristiche previste dagli elaborati di progetto descritti nelle voci di computo indicate nell'offerta e/o similari e dalla normativa vigente e il libretto manutenzione euro (zero/00)		0,00
Nr. 47 T.3.50.37.a	FORNITURA E POSA IN OPERA di lampioni per illuminazione esterna compresa la rimozione dei corpi di illuminazione esistenti con pali e lampada a norma secondo le vigenti normative, compreso eventuale nuovo fissaggio con dado se quello esistente non più idoneo E IL POZZETTO 30X30 AL PIEDE DEL PALO PER LO SCARICO DELLA MESSA A TERRA COMPLETO DI SCAVO REINTERRO E RINFIANCHI DI POSA IN OPERA,i collegamenti dei nuovi corpi illuminanti, la verifica della corretta messa a terra delle lampade, la corretta cablazione e l'assistenza muraria necessaria: LAMPIONE DA ESTERNO H MAX DEL PALO 1.80m A LED IN ALLUMINIO GRIGIO SCURO PRESSOFUSO CLASSE DI PROTEZIONE IP65 CON LAMPADA DIFFUSORE IN PMMA CON ILLUMINAZIONE SECONDO NORMATIVA VIGENTE euro (millecento/00)	cadauno	1'100,00
Nr. 48 T0.3.005.000 30.f2	Fornitura e posa di cavidotto di materiale "non propagante la fiamma" serie pieghevole medio (450 N), corrugato doppia parete, completo di sonda pilota per il traino dei conduttori, posato interrato: cavidotto con diametro esterno di 125 mm euro (nove/09)	m	9,09
Nr. 49 T0.3.061.000 05.a8	Fornitura e posa di impianto elettrico realizzato incassato, PARTENTE DAL QUADRO DI PROTEZIONE CON DORSALE DISTRIBUTIVA AI LOCALI ENTRO TUBAZIONI PREDISPOSTE INTERRATE, COMPLETO DI DERIVAZIONI, CAVO DI ALIMENTAZIONE E LORO CONDUTTORI, CON INSERIMENTO A QUADRO ESISTENTE DEL CIMITERO DI NUOVE ILLUMINAZIONE DEI LUMINI LOCULI per OGNI SINGOLO LOCULO,ILLUMINAZIONE NUOVI LOCALI E PRESA ELETTRICA TIPO SCHUCO NEL MAGAZZINO, CON INTERCETTAZIONE DELLE TUBAZIONI NEI POZZETTI CON IDONEO GRADO DI PROTEZIONE, SECONDO NORMATIVA COMPRESA LA VERIFICA DELLA LINEA ESISTENTE DELL'ILLUMINAZIONE ESTERNA euro (duemilanovecentocinquanta/00)	cad	2'950,00
Nr. 50 W.1.3.75.37. a	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato con funzione a perdere per drenaggio nel terreno dell'acqua proveniente dalla copertura nuovo ossario, convogliata nel pozzetto a perdere tramite pluviale e tubo in PVC interrato. Pozzetto di dimensioni di cm 50x50xh 100, compreso scavo , reinterro, ghiaietto di arido per drenaggio con terreno fissaggio rinfianchi e coperchio in ghisa carrabile euro (trecentodieci/00)	cadauno	310,00
Nr. 51 W.1.3.86.6.a	OPERE NON SUSCETTIBILI DI ESATTA VALUTAZIONE A SEGUITO SISTEMAZIONI A MARGINE DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI, DI ELEMENTI TECNOLOGICI NON RILEVABILI O DI ALTRA NATURA OGGETTO DI ROTTURA, SCALFITURA, RACCORDO QUOTE PER COMPENSAZIONE DI MATERIALE ECC E/O PER UN LORO RIPRISTINO, SISTEMAZIONE DI RITOCCHI DI FACCIATA CON FINITURA A INTONACO CIVILE E TINTEGGIATURA COME ESISTENTE ECC. ECC, COMPRESO SE NECESSARIO L'UTILIZZO DEL MATERIALE PER LA REALIZZAZIONE euro (seicentotrentaotto/22)	a corpo	638,22
Nr. 52 W1.3.060.00 010.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in porfido del Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum colore misto euro (sessantasei/02)	m2	66,02
Nr. 53 W1.3.065.00 005.a32	Reinterro di scavi per impianti tecnologici e fondazioni, compreso materiale arido quale sabbia o ghiaietto e il rivestimento in cls con 250 kg di cemento R32,15 per m3 di impasto per voci di computo in cui non sia espressamente menzionato il reinterro, il sottofondo e il rivestimento in cls, a completamento dell'opera a perfetta regola d'arte euro (tredici/22)	m2	13,22
Nr. 54 W1.3.065.00	FORNITURA E POSA DI pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colorati come esistenti vibrocompresso posato su letto di sabbia, spessore soffice 4 cm, compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente, escluso sottofondo e preparazione dello stesso: spessore 8 cm		

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FILAGO [C:\CIMITERO MARNE ESECUTIVO.dcf (C:\ACCA\NEXT GENERATION100\COMPUTO 2019\)]