






SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE



SEZIONE CORDOLO



| PRESCRIZIONI SUI MATERIALI | |
|--|--|
| ALCESTRUZZO (UNI EN 206) | ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO B450C (UNI EN 15630) |
| Classe di resistenza | C35/45 |
| Classe di esposizione ambientale | f _y (MPa) ≥ 450 |
| Rapporto (a/c) max | f _t (MPa) ≥ 540 |
| Contenuto minimo di cemento (kg/m ³) | f _t /f _y (MPa) ≥ 1,15 ≤ 1,35 |
| Classe di consistenza | f _t /f _{y,nonl} (MPa) ≤ 1,25 |
| | A _{gr} ≥ 7,5% |
| CONNETTORI Guard rail | |
| Classe di resistenza | 8,8 |
| Copri ferro minimo netto | f _y (MPa) 640 |
| | f _{td} (MPa) 800 |

<

IL PRESENTE ELABORATO E' DI PROPRIETA' DELLO "Studio Associato BENGNERING",
E NON POTRA' ESSERE RIPRODOTTO O TRASMESSO A TERZI SENZA UNA PRECISA AUTORIZZAZIONE DELLA STESSA