



BenGeneering
Studio Tecnico Associato

BONO Ing. GIOVANNI - ORDINE INGEGNERI DI BRESCIA N. 4447

VIA GERA, NIARDO (BS)

PROGETTO:

**SPBS 345 "DELLE TRE VALLI"
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
AL PONTE AL KM 12+250 DI SOVRAPASSO DEL
FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO
FRAZIONE DI ZANANO CUP: H97H19002110003**

TAVOLA:

R5

SCALA: **03/09/2020**

DATA:

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

COLLABORATORI:

COMMITTENTE:

**PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE DELLE
STRADE E DEI TRASPORTI**

AGGIORNAMENTI

1°

2°

3°

4°

5°

PROGETTO ESECUTIVO

IL DIRETTORE DEI LAVORI

IL PROGETTISTA

IMPRESA ESECUTRICE OPERE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO: SP BS 345 "DELLE TRE VALLI" - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 12+250 SUL FIUME MELLA NEL COMUNE DI SAREZZO, FRAZIONE PONTE ZANANO

COMMITTENTE: PROVINCIA DI BRESCIA – SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI

SAREZZO, 24/08/2020

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u> OPERE STRADALI (Cat 1) SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, RINTERRI, TRASPORTI ED ACCESSO ALLE DISCARICHE (SbCat 1)							
1 / 3 1C.04.700.00 70	ASPORTAZIONE DI CALCESTRUZZO AMMALORATO Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1),, lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisorie di protezione e di segnalazione. INCLUSI GLI ONERI DI SMALTIMENTO su restante parte del ponte su travi da ponte ove applicare Rinforzo							
				0,200	800,000	160,00		
				1,000	48,000	48,00		
	SOMMANO m²					208,00	38,17	7'939,36
2 / 9 A.03.025.2A	IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO ALL'INTRADOSSO IMPALCATI - PER SPESSORE MEDIO FINO A 3 CM Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm. Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture. Compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il							
	A R I P O R T A R E							7'939,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'939,36
3 / 19 1C.01.040.00 50.f	caricamento e il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.			48,000	1,000	48,00		
	SOMMANO m2					48,00	34,75	1'668,00
	TAGLIO DI SUPERFICI PIANE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità sino a mm200. f) da 0 a 200 mm taglio lungo i cigli dell'impalcato per successiva rimozione della sovrastruttura stradale necessaria alla realizzazione dei cordoli in c.a. di ancoraggio delle barriere bordo	2,00	52,50			105,00		
	SOMMANO m					105,00	2,56	268,80
4 / 20 1U.04.010.00 20	DISFACIMENTO DI SOVRASTRUTTURA STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto a discarica e/o stoccaggio - in sede stradale rimozione della sovrastruttura stradale sui cigli per intero spessore sino alla soletta impalcato, per realizzazione dei cordoli in c.a. di ancoraggio delle barriere bordo ponte sull'impalcato	2,00	51,00	1,000	0,250	25,50		
	SOMMANO m3					25,50	11,53	294,02
	SCARIFICA PER LA DEMOLIZIONE DI MANTI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Con fresatura a freddo, compresa la pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio. Per spessori sino a cm 6. a) In sede stradale							
	A R I P O R T A R E							10'170,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'170,18
6 / 22 1U.04.010.00 10	- fresatura stradale a nord e sud delle spalle dell'impalcato per adeguamento della livelletta	2,00	14,60	20,000		584,00		
	fresatura stradale dell'impalcato per alleggerimento e rifacimento strati superiori primi 6 cm		13,00	60,000		780,00		
	- fresatura manto di usura dei due marciapiedi	2,00	2,00	60,000		240,00		
	SOMMANO m2					1'604,00	1,57	2'518,28
	SCARIFICA PER LA DEMOLIZIONE DI MANTI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO							
idem c.s. ...Per spessori superiori a cm 6 d) Sovrapprezzo in sede stradale 2	fresatura stradale dell'impalcato per alleggerimento e rifacimento strati superiori ulteriori cm 12	12,00	13,00	60,000		9'360,00		
		6,00	14,60	10,000		876,00		
	SOMMANO m2					10'236,00	0,19	1'944,84
	RIMOZIONI DI CORDONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO							
	E del relativo rinfilco in calcestruzzo. Compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio; opere di protezione e segnaletica.							
7 / 23 1U.04.020.02 50	rimozione dei cordoli ambo i cigli sull'impalcato	2,00		50,000		100,00		
	SOMMANO m					100,00	6,82	682,00
8 / 33 1C.27.050.01 00.d	CONFERIMENTO A DISCARICA (CER 170904)							
	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 PER RIMOZIONE ASFALTATURE Vedi voce n° 20 [m3 25.50]				20,000	510,00		
	A R I P O R T A R E					510,00		15'315,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					510,00		15'315,30
	Per i sottostanti 12 cm *(H/peso=0,12*20) Per cordoni in calcestruzzo *(H/ peso=0,200*24) Per scavi SOMMANO 100 kg	2,00 34,00	13,00 50,00	60,000 0,150	2,400 4,800 20,000	1'872,00	1,90	5'954,60
						72,00		
						680,00		
						3'134,00		
	A R I P O R T A R E							21'269,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'269,90
9 / 24 1U.04.120.02 00	PAVIMENTAZIONI STRADALI (SbCat 3) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - per spessore sino a 5 cm Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso cm. 5. a) In sede stradale - Sull'impalcato stradale sui tratti prima delle spalle	2,00	60,00 14,60	14,000 10,000		840,00 292,00		
	SOMMANO m2					1'132,00	7,00	7'924,00
10 / 25 1U.04.130.00 30	MANTO IN ASFALTO COLATO PER MARCIAPIEDI Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2006, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm							
	A R I P O R T A R E							29'193,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'193,90
11 / 26 1U.04.120.03 25.b	Sui marciapiedi	2,00	50,00	2,000		200,00	8,80	1'760,00
	SOMMANO m2					200,00		
	STRATO DI USURA AD ELEVATE PRESTAZIONI							
	Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN >= 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compreso di mm 30. In sede stradale							
	- Sull'impalcato stradale	1,00	60,00	14,600		876,00		
	- Sui tratti stradali prima delle spalle	2,00	10,00	14,600		292,00		
	SOMMANO m2					1'168,00	5,73	6'692,64
	A R I P O R T A R E							37'646,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'646,54
12 / 14 1C.13.400.01 50	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 4) IMPERMEABILIZZAZIONE CON GUAINA LIQUIDA Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di emulsione bituminosa, resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa lavorazioni di guaina attorno alle bocche di lupo				25,000	25,00	8,28	207,00
						25,00		
	A R I P O R T A R E							37'853,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							37'853,54
13 / 1 1C.04.700.00 90.a	RINFORZI STRUTTURALI E RIPRISTINI (SbCat 5) PROTEZIONE ANTI CORROSIVA Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri) Riferimento Tav. 6 - considerato il 50% della superficie di ripristino del CLS, sulla stima dei ferri di armatura da proteggere	0,10			800,000	80,00		
	SOMMANO m²					80,00	35,42	2'833,60
14 / 2 1C.04.700.01 00.a	RICOSTRUZIONE CALCESTRUZZO Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R4 di tipo PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessati. Riferimento Tav. 6 - pari a 2ª demolizione, considerati 2 cm medi di ricostruzione per ogni mq di superficie demolita	2,00			160,000	320,00		
	SOMMANO m²					320,00	27,48	8'793,60
	A R I P O R T A R E							49'480,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49'480,74
15 / 8 1C.06.580.00 10.c	FISSAGGIO CHIMICO DI BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessurato e per Categoria di Prestazione Sismica C1, secondo il Documento di Valutazione Europea EOTA EAD 330499-00-0601 e Rapporti Tecnici EOTA TR 048 e EOTA TR 049 (oppure secondo la Linea Guida EOTA ETAG 001-5, Annesso A e Annesso E). La capacità portante del sistema è calcolato secondo le indicazioni della Norma FprEN 1992-4:2017 (oppure secondo la Linea Guida ETAG 001 - Annesso C e i Rapporti Tecnici EOTA TR 029 e EOTA TR 045 o la Specifica Tecnica CEN/TS 1992-4:2009). La resina epossidica sarà iniettabile fino a una temperatura del supporto minima di 0°C consentendo tempi di lavorabilità massimi di 150 minuti, con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 12					135,000	135,00	
	SOMMANO m						135,00	13,10
16 / 18 1C.07.710.00 10	IRRUVIDIMENTO SUPPORTI LISCI Irruvimento di supporti lisci o poco assorbenti con primer aggrappante a base di resine ed inerti silicei, applicato a pennello o rullo per promuovere l'adesione di intonaci VEDI RIFERIMENTO tav. 5 - ittuvidimento per imposta cordolo	2,00	51,00	0,600			61,20	
	SOMMANO m²						61,20	3,04
	A R I P O R T A R E							51'435,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'435,29
17 / 27 G.02.003.a	<p>BARRIERE STRADALI (SbCat 6)</p> <p>BARRIERE STRADALI CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE secondo il DM n233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; larghezza operativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. larghezza operativa normalizzata W4, minore o uguale a 130 cm; 2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 60 cm per usi su strade esisitenti; <p>altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm;</p> <p>simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;</p> <p>larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o</p>							
	A R I P O R T A R E							51'435,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'435,29
18 / 28 G.02.003.d	<p>tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p> <p>- ala sud/ovest lame retteCiglio ovest lame</p> <p>- Terminali</p> <p>SOMMANO m</p> <p>BARRIERE STRADALI CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE secondo il DM n 233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione rette o curve, per bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; prova effettuata con vuoto a tergo, simulante il bordo ponte; simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.</p> <p>Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.</p> <p>Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi</p>	6,00	4,50			27,00		
		4,00	0,55			2,20		
						29,20	84,38	2'463,90
	A R I P O R T A R E							53'899,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'899,19
	terminali semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Nel prezzo delle transizioni si intende compreso l'onere per il fissaggio mediante bulloni della fascia tripla onda e del terminale alla barriera tipo NJ (fornita a parte), nonché l'adattamento della trave superiore della barriera H2BP per il collegamento in testa alla medesima barriera in calcestruzzo NJ. - Ciglio ovest lame - Ciglio est lame - Transizioni H2BP/H2BL	11,00 11,00 4,00	4,50 4,50 4,50			49,50 49,50 18,00		
	SOMMANO m					117,00	132,02	15'446,34
19 / 29 1U.04.150.00 20	FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE TIPO NEW JERSEY Fornitura e posa di barriera stradale in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico, eseguita con calcestruzzo C35/45 con idonea armatura in barre ad aderenza migliorata B450C, altezza 100 cm, larghezza alla base 62 cm, completa di piastre di collegamento in acciaio zincato e barre filettate con dadi e rondelle. Alle barriere NJ verranno fissati gli elementi di transizione tra barriera H2BP (bordo ponte) a barriera H2BL (bordo laterale), nonché gli elementi terminali, nel rispetto delle indicazione delle tavole progettuali. -NJ di avvio terminali	3,00	6,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	85,92	1'546,56
	A R I P O R T A R E							70'892,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							70'892,09
20 / 32 1U.05.100.00 10	SEGNALETICA (SbCat 7) SEGNALETICA ORIZZONTALE Segnaletica orizzontale, eseguita ... ni onere per attrezzature e pulizia delle zona di impianto Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zona di impianto -Strisce da cm 15 - Superfici SOMMANO m2	4,00	250,00	0,150	200,000	150,00 200,00 <hr/> 350,00	6,12	2'142,00
	A R I P O R T A R E							73'034,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'034,09
21 / 10 I.02.085.a	POZZETTI, TUBAZIONI E SCARICHI (SbCat 8) FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - 50x50 Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita; - tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm PER RIFACIMENTO POZZETTI 50X50 SOMMANO cad					4,00		
						4,00	57,06	228,24
22 / 11 I.02.085.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI PROLUNGA PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS DI CLASSE C25/30 - 60x0 Atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque meteoriche,realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su pozzetti prefabbricati, con incastro a bicchiere, sigillati con malta cementizia e avendo predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi nel prezzo: - lo scavo pari all'altezza della prolunga, per il suo posizionamento; - l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;							
	A R I P O R T A R E							73'262,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'262,33
23 / 12 1C.13.500.00 20.b	- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	DIMENSIONI INTERNE 60X60 cm - h=50 cm PER RIFACIMENTO POZZETTI ENEL					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	58,91	117,82
	BOCCHETTONI DI COLLEGAMENTO VERTICALE Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE bocchettoni su bocche di lupo				4,000	4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,38	101,52
24 / 16 1U.04.170.00 40.f	CHIUSINI QUADRATI IN GHISA 600 x 600 mm Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg VEDI RIFERIMENTO tav. 8 - intervento su chiusii ENEL				2,000	2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	178,79	357,58
	CHIUSINI QUADRATI IN GHISA 500 x 500 mm idem c.s. ...tipi: luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 57 kg VEDI RIFERIMENTO tav. 8 - intervento su caditoie esistenti				4,000	4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	120,24	480,96
	A R I P O R T A R E							74'320,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'320,21
26 / 30 B.07.050.a	<p>GIUNTI DI DILATAZIONE (SbCat 9)</p> <p>GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO a) per scorrimento sino a mm 50 Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma avente le caratteristiche specifiche nel capitolato speciale d'appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati.</p> <p>Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto metallico.</p> <p>Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.</p> <p>Compresi e compensati nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e trasporto a discarica, la preparazione dell'estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle uferfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque provenienti dall'interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto; - il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.; - la fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dalla 							
	A R I P O R T A R E							74'320,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							74'320,21
27 / 31 B.07.060.a	D.L.;							
	- il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;							
	- la scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta;							
	- il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e all'abrasione;							
	- la tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina bicomponente.							
	I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dalla D.L. Il tutto posto in opera a perfetta regola d'arte.							
	PER ESCURSIONI TRASVERSALI FINO A 50 MM.							
	-sulla carreggiata	1,00	16,10			16,10		
	SOMMANO m					16,10	550,99	8'870,94
27 / 31 B.07.060.a	GIUNTO PER CORDOLO MARCIAPIEDE-							
	Per escursioni trasversali fino a mm 50							
	Fornitura e posa in opera di giunto adatto ad assorbire scorrimenti degli impalcati di mm 50-100-200-300-400-600-700-800-900-1000 costituito da:							
	- scossalina di raccolta acque in gomma o hypalon;							
	- lamiera striata in acciaio opportunamente sagomata e forata, comprensiva di viti , bussole ecc., per il fissaggio al cordolo e protetta dalla corrosione mediante zincatura a caldo.							
	Ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.							
	- PER SCORRIMENTO FINO A MM 50							
	-sui marciapiedi e nuovo cordolo in c.a delle barriere bordo ponte	6,00	3,00			18,00		
	A R I P O R T A R E					18,00		83'191,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'307,85
28 / 13 MA.00.005.0 005	MANODOPERA (SbCat 10)							
	OPERAIO SPECIALIZZATO							
	Operaio specializzato edile 3° livello ore per sistemazione chiusini			3,000	4,000	12,00		
	SOMMANO ora					12,00	37,08	444,96
	Parziale LAVORI A MISURA euro							86'752,81
	A R I P O R T A R E							86'752,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							86'752,81
	LAVORI A CORPO							
	OPERE STRADALI (Cat 1) CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERRO DI ARMATURA (SbCat 2)							
29 / 6 1C.04.020.00 40.a	CALCESTRUZZI PER OPERE STRUTTURALI Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 cordolo di calcestruzzo lato di monte (50.50*0.60*0.25) cordolo di calcestruzzo lato di valle							
			50,50	0,600	0,250	7,58		
			50,50	0,600	0,250	7,58		
	SOMMANO mc					15,16	164,67	2'496,40
30 / 7 1C.04.400.00 10.a	CASSEFORME Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee cassero cordolo di monte cassero cordolo di valle							
			50,50		0,250	12,63		
			50,50		0,250	12,63		
	SOMMANO m²					25,26	15,25	385,22
31 / 15 1C.04.450.00 10.a	GABBIE DI ARMATURA IN ACCIAIO B450 C Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/ 01/2018, in opera compresa lavorazione,							
	A R I P O R T A R E							89'634,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'634,43
	posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C							
	ARMATURA CORDOLO DI MONTE							
	Correnti superiori ø 12	3,00	50,50		0,617	93,48		
	Correnti inferiori ø 12	3,00	50,50		0,617	93,48		
	staffe *(par.ug.=(50,50/0,1+1))	506,00	1,55		0,395	309,80		
	ARMATURA CORDOLO DI VALLE							
	Correnti superiori ø 12	3,00	50,50		0,617	93,48		
	Correnti inferiori ø 12	3,00	50,50		0,617	93,48		
	staffe *(par.ug.=(50,50/0,1+1))	506,00	1,55		0,395	309,80		
	SPINOTTI	900,00	0,40		0,880	316,80		
	SOMMANO kg					1'310,32	1,42	1'860,65
	A R I P O R T A R E							91'495,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'495,08
32 / 4 1C.04.830.00 20.C	<p>RINFORZI STRUTTURALI E RIPRISTINI (SbCat 5)</p> <p>RIPARAZIONE ELEMENTO IN CALCESTRUZZO MEDIANTE FIBRE DI CARBONIO</p> <p>Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene, rinforzo a taglio di travi e travetti (disposti come staffe aperte, con la tipica conformazione ad "U" o in avvolgimento), confinamento di pilastri in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di tessuti unidirezionali in materiale composito FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - la stesura del primo strato di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio 							
	A R I P O R T A R E							91'495,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							91'495,08
	<p>delle fibre di rinforzo marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;</p> <p>- l'applicazione del tessuto di rinforzo in fibra;</p> <p>- la stesura del secondo strato di resina epossidica bicomponente marcata CE secondo EN 1504-4, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare;</p> <p>- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina e l'eventuale spaglio di sabbia di quarzo asciutta sull'ultimo strato di resina ancora fresca (se prevista una successiva finitura).</p> <p>È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.</p> <p>Sono esclusi:</p> <p>- l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti;</p> <p>- l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;</p> <p>- i trattamenti filmogeni protettivi necessari;</p> <p>- le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come previste dalla Normativa in vigore;</p> <p>- tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato).</p> <p>Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo effettiva. Tipo:- tessuto in fibra di carbonio 600 g/m², modulo elastico a trazione 252±2% GPa, resistenza meccanica a trazione ≥4900 N/mm² (dati tessuto secco), classe 210C- 1° strato;</p> <p>CARATTERISTICHE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI IN FUNZIONE DEI CALCOLI EFFETTUATI</p> <p>Rinforzo a taglio</p> <p>nr. 7 strisce x 12 travi x 0.15 m x 2.70 (l totale sciscia) *(par.ug.=7*12)</p>							
	SOMMANO m2	84,00	2,70	0,150		34,02		
						34,02	311,54	10'598,59
	A R I P O R T A R E							102'093,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'093,67
33 / 5 1C.04.830.00 10.i	<p>RINFORZO A FLESSIONE DI TRAVI</p> <p>Rinforzo a flessione di travi, travetti e solette piene in c.a. e c.a.p. mediante fornitura e posa in opera di lamine unidirezionali in fibra di carbonio FRP. Il sistema di rinforzo strutturale, se non già coperto da Marcatura CE, dovrà essere coperto da Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego (CIT) rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui al D.P.C.S.LL.PP. n.220 del 09-07-2015. La qualità dell'intervento è verificata con prove (da computarsi a parte) di pull-off da eseguirsi su apposita area campione e/o da quant'altro previsto dalla Normativa in vigore; il tipo e la quantità delle prove da eseguire devono essere commisurati all'importanza dell'intervento. Ove possibile, sono eseguite prove di carico (da computarsi a parte) prima e dopo l'intervento per valutare l'efficacia dello stesso, rilevando le deformazioni e lo stato tensionale del rinforzo sotto carico.</p> <p>Sono compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - livellamento della superficie mediante adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; - l'applicazione dell'elemento di rinforzo in lamina; - la stesura sul supporto e sulla lamina di adesivo epossidico bicomponente in pasta marcato CE secondo EN 1504-4, per uno spessore minimo di 1,5 mm, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; 							
	A R I P O R T A R E							102'093,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							102'093,67
	<p>- la rimozione di eventuali parti eccedenti di resina. È compresa la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi: - l'eventuale esecuzione di demolizioni di intonaci e rivestimenti; - l'eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate; - i trattamenti filmogeni protettivi necessari; - le indagini e le prove pre e post intervento necessarie così come previste dalla Normativa in vigore; - tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, impalcature, e/o attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori e le eventuali coperture installate a protezione degli agenti atmosferici e tutto quanto non espressamente indicato). Il prezzo è per unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera. Le dimensioni delle lamine in fibra di carbonio sono espresse come: base per spessore (b x s). Tipo:-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥ 190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 50 x 1,4 mm;-lamina preformata in fibra di carbonio, modulo elastico a trazione ≥ 190 GPa, resistenza meccanica a trazione caratteristica 3100 N/mm² (riferiti all'area netta fibre), classe C190/1800, 100 x 1,4 mm;</p> <p>CARATTERISTICHE DA CONCORDARE CON LA DIREZIONE LAVORI IN FUNZIONE DEI CALCOLI EFFETTUATI Fibra di carbonio CARBOPLATE E 170/100/1,4 per rinforzo a flessione posata come da esecutivo numero 4 striscie su ogni trave per lunghezza trave: nr. travi 6 x L. trave 9.95m x L. Striscie 0.1m x nr. Striscie 4 *(par.ug.=6*4)</p>							
	SOMMANO m3	24,00	9,95			238,80		
						238,80	177,36	42'353,57
	Parziale LAVORI A CORPO euro							57'694,43
	A R I P O R T A R E							144'447,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							144'447,24
	TOTALE euro							144'447,24
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	86'752,81	60,058-(100,000)
M:000	<nessuna> euro	86'752,81	60,058-(100,000)
M:000.001	OPERE STRADALI euro	86'752,81	60,058-(100,000)
M:000.001.001	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, RINTERRI, TRASPORTI ED ACCESSO ALLE DISCARICHE euro	21'269,90	14,725-(24,518)
M:000.001.003	PAVIMENTAZIONI STRADALI euro	16'376,64	11,337-(18,877)
M:000.001.004	IMPERMEABILIZZAZIONI euro	207,00	0,143-(0,239)
M:000.001.005	RINFORZI STRUTTURALI E RIPRISTINI euro	13'581,75	9,403-(15,656)
M:000.001.006	BARRIERE STRADALI euro	19'456,80	13,470-(22,428)
M:000.001.007	SEGNALETICA euro	2'142,00	1,483-(2,469)
M:000.001.008	POZZETTI, TUBAZIONI E SCARICHI euro	1'286,12	0,890-(1,483)
M:000.001.009	GIUNTI DI DILATAZIONE euro	11'987,64	8,299-(13,818)
	LAVORI IN ECONOMIA euro	444,96	0,002-(100,00)
	<nessuna> euro		
M:000.001.010	MANODOPERA euro	444,96	100,00-(100,00)
C	LAVORI A CORPO euro	57'694,43	39,942-(100,000)
C:000	<nessuna> euro	57'694,43	39,942-(100,000)
C:000.001	OPERE STRADALI euro	57'694,43	39,942-(100,000)
C:000.001.002	CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERRO DI ARMATURA euro	4'742,27	3,283-(8,220)
C:000.001.005	RINFORZI STRUTTURALI E RIPRISTINI euro	52'952,16	36,658-(91,780)
	TOTALE euro	144'447,24	100,000
	A R I P O R T A R E		

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<p align="center"><u>Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE</u></p> <p><nessuna> 444,96</p> <p>OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 112'557,84</p> <p>OS11 - Apparecchiature strutturali speciali 11'987,64</p> <p>OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 19'456,80</p> <p align="right">TOTALE euro 144'447,24</p>	
<p>SAREZZO, 24/08/2020</p> <p align="center">Il Tecnico</p>	
A RIPORTARE	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	86'752,81
A corpo euro	57'694,43
\$T\$ euro	0,00
Sommano euro	144'447,24
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A misura euro	23'000,00
A corpo euro	0,00
In economia euro	0,00
Sommano euro	23'000,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) RILIEVI ED INDAGINI euro	0,00
b2) SPOSTAMENTO SOTTO SERVIZI ED INTERFERENZE, EVENTUALI ONERI PER NECESSITA' DI INTERRUZIONI ED ASSISTENZE DA PARTE DI RFI euro	0,00
b3) IMREVISTI euro	24'895,10
b4) SPESE TECNICHE (PROGETTO DL, CSP, CSE, COLLAUDI) euro	35'350,80
b5) INCENTIVI 1% DI (144 447.24) euro	1'444,47
b6) SPESE PER ACCERTAMENTI, PROVE DI CARICO E COLLAUDI euro	2'000,00
b7) IMPOSTE E CONTRIBUTI (IVA 22% DI 144 447.24+23 000.00) euro	36'838,39
Sommano euro	100'528,76
TOTALE euro	244'976,00
SAREZZO, 24/08/2020	
Il Tecnico	
A RIPORTARE	