COPERTURA PIANO PRIMO

SCALA 1:50



SOLETTA PIENA S2

SCALA 1:25



TRAVE T2.01

SCALA 1:50



SEZIONE 1–1

SCALA 1:20

ZONA A ST.Ø8/15"
ZONA B ST.Ø8/7.5"

PARTICOLARE TIPO ESTREMITÀ SP=25cm

SCALA 1:20



SCHEDA INTERVENTO: RIDUZIONE DELL'APERTURA ESISTENTE MEDIANTE INTERVENTO DI AMMORSAMENTO

Ricostruzione di porti di paramenti murari con la tecnica dello scuci e cuci:
– rimuovere la porta di muratura o cui ammorsare la nuova porzione, rimuovendo anche la malta di allettamento;
– procedere alla spazzolatura e al lavaggio del paramento murario;
– ricostruire la muratura utilizzando mattoni pieni e malta a base calce ponendo cura nell'ammorsare i mattoni alla muratura esistente.



SCHEDA INTERVENTO: REALIZZAZIONE NUOVA MURATURA COLLEGATA ALL'ESISTENTE MEDIANTE BARRE IN ACCIAIO

SCALA 1:20

L'intervento di rinforzo consiste nel collegamento della muratura esistente con la nuova muratura mediante barre ad aderenza migliorata (acciaio B450C) ø10 inghisate nell'esistente con resina biobased "FIS EM PLUS" Fischer o equivalente.

Fasi esecutive:

– rimuovere l'eventuale intonaco presente e preparare la base di appoggio pulendo la superficie esistente;
– realizzare dall'interno dell'edificio i fori pilota di diametro ø14 e di lunghezza minima tale da garantire una infissione di almeno 20 cm nella porzione di muratura da solidarizzare. Il passo verticale massimo dei fori è di circa 25 cm (n. 5 corsi);
– rimuovere tutto il materiale incoerente presente all'interno dei fori mediante l'utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino;
– realizzare la nuova muratura avendo cura di posarla sottosquadro rispetto la muratura esistente;
– ogni tre corsi posizionare la barra ad aderenza migliorata ø10 mm, L= 80 cm secondo la seguente procedura: riempire completamente il foro precedentemente realizzato e pulito.
Inserire la barra ruotandola fino al suo completo innesto permettendo alla resina in eccesso di fuoriuscire dal foro. Inglobare la restante parte di barra (circa 60 cm) nel nuovo corso di malta in fase di realizzazione.

N.B. Attenersi scupolosamente alle indicazioni fornite nel manuale d'uso della resina redatto a cura del fornitore del prodotto. Prestare particolare cura alla fase di pulizia del foro.



Fasi esecutive:

– rimuovere l'eventuale intonaco presente e preparare la base di appoggio pulendo la superficie esistente;
– realizzare sotto la trave esistente i fori pilota di diametro ø14 e di lunghezza minima tale da garantire una infissione di almeno 15 cm nella porzione di muratura da solidarizzare. Il passo verticale massimo dei fori è di circa 50 cm;
– rimuovere tutto il materiale incoerente presente all'interno dei fori mediante l'utilizzo di pompetta a mano o ad aria compressa e di uno scovolino;
– ogni 50 cm posizionare la barra ad aderenza migliorata ø10 mm, L= 45 cm secondo la seguente procedura: riempire completamente il foro precedentemente realizzato e pulito.
Inserire la barra ruotandola fino al suo completo innesto permettendo alla resina in eccesso di fuoriuscire dal foro. Inglobare la restante parte di barra (circa 60 cm) nel nuovo corso di malta in fase di realizzazione.



PRESCRIZIONI GENERALI

– **CALCESTRUZZO**

struttura (esposizione)	classe di resistenza	copriferro	slump	diam. max aggregato
fondazioni (XC2)	C25/30 (Rck 30)	35 mm	16/24	20 mm
solai, travi (XC1)	C25/30 (Rck 30)	35 mm	16/20	20 mm
soletta pista ,rulette (XC1)	C25/30 (Rck 30)	35 mm	16/20	20 mm
calcestruzzo a vista esposto alla pioggia (XC4)	C32/40 (Rck 40)	40 mm	16/20	20 mm

E' vietata l'aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzioni Lavori.

– **ACCIAIO PER GETTI:**

acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C
tensione caratteristica di snervamento e di rottura: ≥ 540 N/mm² ≥ 450 N/mm²

sovrapposizione acciaio di armatura

Barre singole

Ø 8	400 mm
Ø 10	500 mm
Ø 12	600 mm
Ø 14	700 mm
Ø 16	800 mm
Ø 18	900 mm
Ø 20	1000 mm
Ø 24	1200 mm
Ø 26	1300 mm

Rete elettrosaldata

Ø 6	150 mm
Ø 8	200 mm
Ø 10	250 mm
Ø 12	300 mm

piegatura barre di armatura

diametro minimo del mandrino secondo EC2 – ant. 8
Barra ≤ 16 mm d=4ø
Barra > 16 mm d=7ø

piegatura staffe

#	d
6	30 mm
8	40 mm
10	50 mm
12	60 mm
14	70 mm
16	80 mm
18	90 mm
20	100 mm
22	110 mm
24	120 mm
26	130 mm
28	140 mm
32	160 mm
34	170 mm
36	180 mm
40	200 mm
44	220 mm
50	250 mm
56	280 mm
64	320 mm
72	360 mm
80	400 mm
88	440 mm
96	480 mm
104	520 mm
112	560 mm
120	600 mm
128	640 mm
136	680 mm
144	720 mm
152	760 mm
160	800 mm
168	840 mm

– **LEGNO LAMELLARE (UNI EN 14080:2013)**

Classe di resistenza	GL24H
resistenza a flessione fm,k	24 MPa
resistenza a taglio fv,k	3,5 MPa
resistenza a trazione ft0k	19,2 MPa
resistenza a compressione fc0k	24 MPa
modulo elastico medio E0,mean	11500 MPa

– **ACCIAIO DA CARPENTERIA:**

profilati e piatti:	S 275 JR
tensione caratteristica di snervamento e di rottura:	≥ 275 N/mm², ≥ 430 N/mm², ≥ 235 N/mm², ≥ 360 N/mm²
bullonerie a serraggio non controllato NTC 2018:	5B classe 8.8
classe dei tirafondi in tondo filettato:	classe 8.8
classe di esecuzione :	EXC 3
saldature a cordone d'angolo con spessore di gola pari a 0,7 volte lo spessore minimo degli elementi da collegare	

– **MURATURA PORTANTE:**

tipo di muratura e percentuale di foratura:	semipieni, muratura ormata	mattoni pieni
blocchi in cotto; f = resist. caratt. a rottura direz. portante:	f_bk>7,5 MPa (75 daN/cm²)	f_bk>23,0 MPa (230 daN/cm²)
resistenza caratteristica a compressione nella muratura:	f_k>3,0 MPa (45 daN/cm²)	f_k>8,6 MPa (86 daN/cm²)
malta nei giunti orizz. e vert. (es.: cemento 1, sabbia 3):	tipo M10 minimo	tipo M10 minimo

I giunti verticali tra i blocchi di laterizio devono essere riempiti con malta

– **GEOSTEEL 400 RETE DI BASALTO G1200 FIBRA DI ACCIAIO**

tensione caratteristica di trazione:	≥ 3000 MPa	≥ 2800 MPa
modulo elastico:	≥ 87 MPa	≥ 226 MPa
tensione limite convenzionale:	≥ 854,00 MPa	≥ 839 MPa
deformazione limite convenzionale:	1,27%	0,43%
modulo elastico del tessuto:	≥ 87 MPa	≥ 195 MPa

– **GEOCALCE F ANTISISMICO**

resistenza a compressione a 28 gg	≥ 15 MPa
resistenza a taglio	≥ 1 MPa
tensione limite convenzionale:	≥ 1847 MPa
modulo elastico statico	≥ 9 GPa
conformità	classe di resistenza M15

– **ALTRE PRESCRIZIONI**

lunghezza di sovrapp. delle barre (ove non specificato) > 50 ø : rispettare sempre le misure indicate sulle staffe
la posizione di scorichi e come fumane deve essere concordata con la Direzione Lavori delle strutture
le misure devono essere verificate in sito – confrontare sempre i disegni strutturali con quelli architettonici
gli elementi prefabbricati devono essere approvati dalla Direzione Lavori delle strutture
per gli impasti, la maturazione, il disarmo, la messa in opera degli elementi strutt. Riferisi ai: UNI EN13670–1 2001

– **NOTE**

LE TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONALI E GEOMETRICHE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE UNI EN 22768 PARTE 1 E 2
PROGETTO ESEGUITO SECONDO RELAZIONE DI CALCOLO REDATTA AI SENSI DEL DM 17.01.2018 (NTC 2018)
L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DOVÉ ESSERE CONFORME ALLA UNI–EN 1090–2:2011 PER QUANTO NON IN CONTRASTO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

FORNITURE DI MATERIALI

– **FORNITURE DI CALCESTRUZZO:**

Ogni fornitura di CLS deve essere accompagnata dalla certificazione di controllo del processo produttivo.
L'impresa è tenuta al prelievo dei provini necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore Lavori.
Prelevare almeno due cubetti di CLS per ciascuna fase di getto; tuttavia, per ciascuna classe di resistenza (es. Rck 30) è necessario confezionare almeno sei cubetti.
L'impresa deve inoltre far sottoscrivere al Direttore Lavori la richiesta delle prove di schiacciamento, pena la rottura della fornitura.
Le prove a compressione sui cubi di calcestruzzo vanno eseguite tra i 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.

– **FORNITURE DI ACCIAIO PER GETTI:**

Il centro di trasformazione dell'acciaio per c.a. deve constatare il Direttore Lavori per le operazioni di prelievo dei campioni e per la sottoscrizione delle richieste di prove.
Ogni fornitura in cantiere di elementi prefabbricati deve essere abilitata a sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
I controlli di accettazione sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato dello stesso classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

– **FORNITURE DI ELEMENTI PER MURATURA PORTANTE:**

Gli elementi per muratura portante devono recare la marcatura CE.
L'impresa deve consegnare al Direttore Lavori la certificazione attestante le caratteristiche meccaniche indicate nelle prescrizioni di progetto.
L'impresa è tenuta inoltre al prelievo dei campioni necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore Lavori. Preleverà tre campioni costituiti ognuno da tre blocchi di laterizio da sottoporre a prova di compressione.

– **FORNITURE DI LEGNO STRUTTURALE:**

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ex Servizio Tecnico Centrale del Ministero dei Lavori Pubblici, il cui riferimento deve essere riportato sul Documento di Trasporto (11.7.10.1.2 D.M. 17/01/18).
La fornitura effettuata da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia del documento rilasciato dal produttore. Ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del Produttore o del commerciante, dal manuale contenente le specifiche tecniche per lo posa in opera. Per questo progetto, la fornitura deve essere inoltre accompagnata dal piano di manutenzione e dalla relazione di calcolo sottoscritti da tecnico abilitato.

– **FORNITURE DI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE:**

I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE.
L'attività dell'officina deve ovviamente le lavorazioni deve essere dotata di marcatura CE.
Ogni fornitura in cantiere di elementi lavorati in officina deve essere accompagnata dalle "dichiarazioni di prestazione" dei singoli componenti, che devono tra l'altro contenere:
• la dichiarazione di aver prodotto il componente in conformità alla UNI EN 1090;
• la dichiarazione di aver prodotto il componente in conformità alla UNI EN 1090;
• la documentazione attestante l'esecuzione del controllo della produzione, certificato da un organismo notificato.

– **CLASSE DI ESECUZIONE (UNI EN 1090–2):**

Tutte le strutture metalliche si intendono realizzate in classe di esecuzione: EXC 3

– **SALDATURA:**

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011; i saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 da parte di un Ente terzo o secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614–1:2017. Sono richieste caratteristiche di duttilità, avvenimento, resilienza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011–1:2009 ed UNI EN 1011–2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011–3:2005 per gli acciai inossidabili.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertarne la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per l'esecuzione. Tali controlli saranno eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 17635:2010 e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.
Dovrà essere assicurata la completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza e i cigli cosi ne dovranno essere asportate le irregolarità.

Schemi tipici saldature
t < t₂ | t = t₁

REQUISITI TECNICI
Classe di esecuzione: Exc3

– **ZINCATURA A CALDO:**

Gli elementi in carpenteria metallica indicati negli elaborati grafici devono essere adeguatamente trattati con zincatura. Il trattamento di zincatura a caldo deve essere eseguito dopo tutte le lavorazioni meccaniche dei pezzi. Le superfici da zincare devono essere esenti anche alla bullonatura per garantire lo stesso durata della protezione alla corrosione dello struttura di acciaio cui sono applicati.Non è possibile realizzare la saldatura di parti zincate.Durabilità: classe C2 > 20 anni (UNI EN ISO 14713:2017 –prospetto 2.4). La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011. È ammessa l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione. I saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 da un Ente terzo o secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 a cura del costruttore di un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto in tale norma, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati mediante prove eseguite su giunti di testa o su altre tipologie di giunti. I procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614–1:2017. Sono richieste caratteristiche di duttilità, avvenimento, resilienza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011–1:2009 ed UNI EN 1011–2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011–3:2005 per gli acciai inossidabili.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertarne la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per l'esecuzione. Tali controlli saranno eseguiti secondo la norma UNI EN ISO 17635:2010 e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.
Dovrà essere assicurata la completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza e i cigli cosi ne dovranno essere asportate le irregolarità.
Per la modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alla norma UNI EN ISO 5817:2014 (ex UNI EN 25817:1992) che esaminano i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012 almeno di secondo livello.

– **FORNITURE SISTEMA rinforzo MURI:**

Si devono eseguire dei campioni dei rinforzi realizzati sui muri, o rivestiti, in contiere con la procedura di installazione prevista. Tali campioni devono essere realizzati in opera alla presenza della Direzione Lavori.
I campioni devono essere in numero minimo di 6 per ognuno tipo di sistemi di rinforzo installato, tenendo conto dell'eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest'ultimo).
I campioni devono essere sigillati dal Direttore dei lavori e poi inviati ad un Laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Lo richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni di rete e di seguito prelevati.

– **FORNITURE DI TAMPONAMENTI LEGGERI:**

I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. La capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente. Tale domanda f'a si applica in direzione normale rispetto alla parete in corrispondenza del suo baricentro e vale: F_a=(Sa · γ_a · W_a)/q_a = a_1 · 1 in cui W_a è il peso della parete.

– **RESISTENZA AL FUOCO REI 60:**

Le strutture in cemento armato rispettano il requisito REI 60.

Comune di **FIESSE** | Provincia di **BRESCIA** | Regione **LOMBARDIA**

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SEDE MUNICIPALE DI FIESSE
Via XX Settembre n. 24 - Fg 7, mappali 80, 83, 319

PROGETTO: **ESECUTIVO** art. 23 D.Lgs 50/2016 **CUP:** **CIG:**

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESSE - VIA XX SETTEMBRE 24 - 25020 FIESSE (BS)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:

IL R.U.P.: Geom. Chiara Pavesi

IL SINDACO: Rag. Sergio Cavallini

pgspartners. società di ingegneria

PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E IMPIANTI:
Arch. Raffaele Grasso Coordinatore responsabile progettazione
Arch. Raffaele Sergi Arch. Gabriele G. De Luca
Arch. Francesco Pizzardo Ing. Antonio Colazzo
Arch. Raffaele Sergi
Arch. Eleonora Confessini

• **PROGETTO STRUTTURALE**
STUDIO ASSOCIATO TECNO PROGETTI
Ing. Gianluigi Maccalloni
Ing. Matteo Scalzo
Ing. Sandro Tortelli

ELABORATO:	L.249.20 PE 608	**COMMESSA:** L.249.20	**DATA:** maggio 2023
DESCRIZIONE:	Copertura piano primo e particolari		**TIPO:** dwg
			SCALA: 1:50

REVISIONE:	N°	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTISTA
	REV_00		PRIMA EMISSIONE	ARCH. RAFFAELE GRASSO

TELEFONO
FAX
TUTTE LE MISURE DI RIFERIMENTO VANNO SEMPRE VERIFICATE IN SITO E NON COSTITUTIVE DI ELABORATO. © ELABORATO PROTETTO DA DIRITTO DI AUTORE AI SENSI DELLA LEGGE 633/41 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. IL PRESENTE ELABORATO NON PUÒ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, TRADOTTO O MEMORIZZATO SU QUALSIASI SUPPORTO ELETTRONICO O MAGNETICO SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL PROPRIETARIO DEL COPYRIGHT. IL PRESENTE ELABORATO NON PUÒ ESSERE UTILIZZATO PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI È STATO REDATTO. IL PRESENTE ELABORATO È PROTETTO DA DIRITTO D'AUTORE E NON PUÒ ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO, TRADOTTO O MEMORIZZATO SU QUALSIASI SUPPORTO ELETTRONICO O MAGNETICO.

pgspartners. società di ingegneria

ISO 9001:2015 CERT. N° 50 100 2400 IT

La proprietà di questi disegni è riservata, a termine di legge, allo pgspartners s.r.l.. È fatto divieto di riprodurre o rendere noto a terzi senza previa autorizzazione.